

Weiss Trennwände GmbH

info@weisstrennwae.de
www.weisstrennwae.de

Edisonstraße 83
90431 Nürnberg

Tel.: 0911/61 55 61
Fax: 0911/61 01 22



D A T E N B L A T T

W – HPL 40

Höhe:

202 cm einschl. Kopfleiste und 15 cm Bodenluft – Lichter Durchgang von 200 cm – Sonderhöhen auf Wunsch möglich.

Wände:

40 mm wasserfest verleimte Spanverbundplatten mit beidseitiger HPL-Beschichtung. Seitlich sind die Kanten mit Echtholzeinleimer, an der Unterseite mit ABS – Kanten, versehen. Zur oberen Versteifung dient ein stabiles, aluoxiertes Hohlprofil (50 x 30 mm), das durchlaufend über den Türwänden verschraubt wird. Die Befestigung der Wände am Mauerwerk erfolgt mit einem 40 x 20 mm Aluminiumprofil, sodass eine Schattenfuge entsteht.

Oberfläche:

Wand- und Türplatten mit beidseitiger HPL- beschichtete Markenspanplatten nach DIN 68765 E 1 formaldehydfrei, unempfindlich gegen Beanspruchung durch Schlag, Stoß und Alkohol. Die Oberfläche ist völlig geschlossen und daher schmutzabweisend.

Füße:

Ø 20 mm aus Aluminium natur eloxiert (E6/EV1) mit trittfester Kunststoffrossette weiss oder grau, ca. 30 mm in den Boden eingelassen und mit Racofix ausgegossen. Andere Füße wie z. B. Edelstahlfüße mit oder ohne Bodenplatte sind auf Wunsch gegen Aufpreis möglich.

Türen:

40 mm wasserfest verleimte Spanverbundplatten, in gleicher Bauweise wie die Wände. Türen als Falztüren, flächenbündig mit Echtholzeinleimern an der Band- und Schlossseite. Standardtürbreite 59 cm (ergibt einen lichten Durchgang von ca. 57 cm). Sonderbreiten auf Wunsch möglich.

Beschläge:

3 Rollen Edelstahlbänder, Badezellen-Einsteckschloss mit Edelstahlstulp – Falle und Riegel aus Kunststoff (Leiseschließer) -, U-Form Drückergarnitur Aluminium natur eloxiert mit Rosette und Frei / Besetzt – Garnitur (ähnlich HEWI Griff Nr. 111) mit Schauscheibe rot / weiss und Notentriegelung.

Farben:

Nach Farbkarte der Fa. Funder MAX .