

# Weiss Trennwände GmbH

info@weisstrennwaende.de  
www.weisstrennwaende.de

Edisonstraße 83  
90431 Nürnberg

Tel.: 0911/61 55 61  
Fax: 0911/61 01 22



## D A T E N B L A T T

### W – VK 13

#### Höhe:

202,5 cm einschl. Kopfleiste und 15 cm Bodenluft – Lichter Durchgang von 198,5 cm – Sonderhöhen auf Wunsch möglich.

#### Wände:

13 mm starke, wasserunempfindliche HPL-Vollkernplatte, der Fa. Funder MAX. Die Platten sind im hohem Maße kratz-, abrieb- und stoßfest und absolut wasserbeständig, fäulnissicher und schmutzabweisend. Die Frontteile werden mit vertikal verlaufenden Rundprofilen  $\varnothing$  45 mm stabilisiert sein. Über die gesamte Vorderfront verläuft ein gerundetes Aluminiumprofil 80 x 40 mm. Seiten- und Zwischenwände über 160 cm werden ebenfalls mit einer Kopfleiste stabilisiert. Die Befestigung der Wände am Mauerwerk erfolgt unsichtbar mittels Einhängung.

#### Oberfläche:

Wand und Türplatten aus HPL-Vollkunststoffplatten, unempfindlich gegen Beanspruchung durch Schlag, Stoß und Alkohol.

Die Oberfläche ist völlig geschlossen und daher schmutzabweisend.

#### Profile:

Aluminiumprofile naturfarbig eloxiert (E6/EV1) unfallsicher gerundet. Zur oberen Versteifung dient ein stabiles, alueloxiertes Hohlprofil (80 x 40 mm), das durchlaufend über den Türwänden übergreift und verschraubt wird. Maueranschlüsse durch U-Profile zum Ausgleich von Bautoleranzen. Pulverbeschichtung auf Wunsch gegen Aufpreis möglich.

#### Füße:

$\varnothing$  40 mm, höhenverstellbar, aus Aluminium natur eloxiert (E6/EV1) mit trittfester Kunststoffrosette.

#### Türen:

13 mm starke wasserunempfindliche HPL-Vollkernplatte, in gleicher Bauweise wie die Wände. Türen stumpf einschlagend, mit Anschlagprofilen aus Aluminium. Als Geräuschdämpfung ist auf der Schlossseite ein Kunststoffkeder im Anschlagprofil eingelassen. Die Türkanten werden mit einem Radius von 20 mm rundum abgefräst, die Ecken werden im Radius von 7 mm abgerundet.

Standardtürbreite 59 cm (ergibt einen lichten Durchgang von ca. 57 cm). Sonderbreiten (bis max. 90 cm) auf Wunsch ohne Aufpreis möglich. (andere Türbreiten auf Anfrage)

#### Beschläge:

Nylon-Kunststoff (Feder-) band mit 3 mm Edelstahl einlage (einseitig freiliegend) zweiteilig mit Kappe. Standardfarben gem. ECO Herstellerfarbpalette. Die Tür wird mit einem absolut korrosionsfreien Riegelschloss im formschönen Nylonschlosskasten auf der Schließblechseite ausgestattet. Beidseitige Nylon-Knopfgarnitur (gegeneinander verschraubt), innen Rosette mit Riegelolive, außen Schauscheibe rot / weiss mit Notentriegelung.

#### Farben:

2 lichte Farben (weiss und grau) auf Lager, 10 lichte Farben zur Wahl gem. Farbkarte Fa. Weiss Trennwände GmbH