

# Weiss Trennwände GmbH

info@weisstrennwaende.de  
www.weisstrennwaende.de

Edisonstraße 83  
90431 Nürnberg

Tel.: 0911/61 55 61  
Fax: 0911/61 01 22



## D A T E N B L A T T

### W – VK 13 KIDS

#### **Höhe:**

110 - 150 cm einschl. 15 cm Bodenluft. Die Anlage besitzt KEINEN oberen Querriegel (Kopfleiste)  
Sonderhöhen auf Wunsch möglich.

#### **Wände:**

13 mm starke, wasserunempfindliche HPL-Vollkernplatte, der Fa. Funder MAX. Die Platten sind im hohem Maße kratz-, abrieb- und stoßfest und absolut wasserbeständig, fäulnissicher und schmutzabweisend. Abgerundete Ecken sind auf Wunsch gegen Aufpreis lieferbar. – Für Wandanschlüsse werden Aluminiumprofile verwendet –  
Die Befestigung der Wände am Mauerwerk erfolgt unsichtbar mittels Einhängung.

#### **Oberfläche:**

Wand und Türplatten aus HPL-Vollkunststoffplatten, unempfindlich gegen Beanspruchung durch Schlag, Stoß und Alkohol.  
Die Oberfläche ist völlig geschlossen und daher schmutzabweisend.

#### **Profile:**

Pulverbeschichtung der Aluprofile auf Wunsch gegen Aufpreis möglich.

#### **Füße:**

Ø 40 mm, höhenverstellbar, aus Nylon mit Kunststoffrosette.

#### **Türen:**

13 mm starke wasserunempfindliche HPL-Vollkernplatte, in gleicher Bauweise wie die Wände. Sowohl Band- als auch Anschlagseite werden durch ein weiches, eingenetetes Halbrund-Gummiprofil abgeschlossen. Hierdurch ist ein absolut sicherer Fingerklemmschutz gewährleistet.  
Standardtürbreite 50 cm (inkl. beidseitigem, 2,5 cm breiten, Fingerklemmschutz).  
Sonderbreiten und Sonderformen der Türen sind auf Wunsch gegen Aufpreis möglich.

#### **Beschläge:**

Schwere ECO Nylon-Federbänder (75 mm) aufgeschraubt. Als Türanschlag dient ein Nylon – Sicherheitsringgriff (Eco) mit Anschlagpuffer.

#### **Farben:**

2 lichtechte Farben (weiss und grau) auf Lager, 10 lichtechte Farben zur Wahl gem. Farbkarte Fa. Weiss Trennwände GmbH