

# Weiss Trennwände GmbH

info@weisstrennwae.de  
www.weisstrennwae.de

Edisonstraße 83  
90431 Nürnberg

Tel.: 0911/61 55 61  
Fax: 0911/61 01 22



## D A T E N B L A T T

### W – mela 28

#### Höhe:

201,5 cm einschl. Kopfleiste und 15 cm Bodenluft – Lichter Durchgang von 199,2 cm – Sonderhöhen auf Wunsch möglich.

#### Wände:

28 mm starke melaminharzbeschichtete V 20 Vollspanplatten mit hoher Querkzugfestigkeit. Alle sichtbaren Kanten sind mit 2 mm starken ABS-Umleimern (Radius 1,5 mm) stoßsicher geschützt. – Für Wandanschlüsse, Türanschlag und Kopfleiste werden Aluminiumprofile verwendet – Die Befestigung der Wände am Mauerwerk erfolgt unsichtbar mittels Einhängung.

#### Oberfläche:

Wand- und Türplatten bestehen aus melaminharzbeschichtete Markenspanplatten nach DIN 68765 E 1 formaldehydfrei, unempfindlich gegen Beanspruchung durch Schlag, Stoß und Alkohol. Die Oberfläche ist völlig geschlossen und daher schmutzabweisend.

#### Profile:

Aluminiumprofile naturfarbig eloxiert (E6/EV1) unfallsicher gerundet. Zur oberen Versteifung dient ein stabiles, alueloxiertes Hohlprofil (35 x 22 mm), das durchlaufend über den Türwänden übergreift und verschraubt wird. Im Durchgangsbereich wird die Kopfleiste mit einem Klipsprofil abgedeckt. Maueranschlüsse durch U-Profile zum Ausgleich von Bautoleranzen. Pulverbeschichtung der Aluprofile auf Wunsch gegen Aufpreis möglich.

#### Füße:

Ø 20 mm aus Aluminium natur eloxiert (E6/EV1) mit trittfester Kunststoffrosette weiss oder grau, ca. 30 mm in den Boden eingelassen und mit Racofix ausgegossen. Andere Füße wie z. B. Edelstahlfüße mit oder ohne Bodenplatte sind auf Wunsch gegen Aufpreis möglich.

#### Türen:

28 mm starke melaminharzbeschichtete V 20 Vollspanplatten, in gleicher Bauweise wie die Wände. Türen stumpf einschlagend im Anschlagprofil aus Aluminium. Als Geräuschdämpfung ist auf der Schlossseite ein Kunststoffkeder im Anschlagprofil eingelassen. Standardtürbreite 59 cm (ergibt einen lichten Durchgang von ca. 57 cm). Sonderbreiten (bis max. 90 cm) auf Wunsch ohne Aufpreis möglich. (andere Türbreiten auf Anfrage)

#### Beschläge:

Glanzverzinkte Stahlaufschraubbänder, Badezellen-Einsteckschloss – Falle und Riegel aus Kunststoff (Leiseschließer) -, Drücker ECO Nylon U-Form mit Rosette und Frei / Besetzt – Garnitur (ähnlich HEWI Griff Nr. 111) mit Schauscheibe rot / weiss und Notentriegelung.

#### Farben:

10 lichtechte Farben zur Wahl gem. Farbkarte Fa. Weiss Trennwände GmbH