

Weiss Trennwände GmbH

info@weisstrennwaende.de
www.weisstrennwaende.de

Edisonstraße 83
90431 Nürnberg

Tel.: 0911/61 55 61
Fax: 0911/61 01 22



D A T E N B L A T T

W – mela 28 KIDS

Höhe:

110 - 150 cm einschl. 10 cm Bodenluft. Die Anlage besitzt KEINEN oberen Querriegel (Kopfleiste) Sonderhöhen auf Wunsch möglich.

Wände:

28 mm starke melaminharzbeschichtete V 20 Vollspanplatten. Alle sichtbaren Kanten sind mit 2 mm starken ABS-Umleimern (Radius 1,5 mm) stoßsicher geschützt. Abgerundete Ecken sind auf Wunsch gegen Aufpreis lieferbar. – Für Wandanschlüsse werden Aluminiumprofile verwendet – Die Befestigung der Wände am Mauerwerk erfolgt unsichtbar mittels Einhängung.

Oberfläche:

Wand und Türplatten melaminharzbeschichtete Markenspanplatten nach DIN 68765 E 1 formaldehydfrei, unempfindlich gegen Beanspruchung durch Schlag, Stoß und Alkohol. Die Oberfläche ist völlig geschlossen und daher schmutzabweisend.

Profile:

Pulverbeschichtung der Aluprofile auf Wunsch gegen Aufpreis möglich.

Füße:

Ø 20 mm aus Aluminium natur eloxiert (E6/EV1) mit trittfester Kunststoffrossette weiss oder grau, ca. 30 mm in den Boden eingelassen und mit Racofix ausgegossen. Andere Füße wie z. B. Edelstahlfüße mit oder ohne Bodenplatte sind auf Wunsch gegen Aufpreis möglich.

Türen:

28 mm starke melaminharzbeschichtete V 20 Vollspanplatten. Sowohl Band- als auch Anschlagseite werden durch ein weiches Halbrund-Gummiprofil abgeschlossen. Hierdurch ist ein absolut sicherer Fingerklemmschutz gewährleistet.

Standardtürbreite 50 cm (inkl. beidseitigem, 2,5 cm breiten, Fingerklemmschutz). Sonderbreiten und Sonderformen der Türen sind auf Wunsch gegen Aufpreis möglich.

Beschläge:

Schwere ECO Nylon-Federbänder (75 mm) aufgeschraubt. Als Türanschlag dient ein Nylon – Sicherheitsringgriff (Eco) mit Anschlagpuffer.

Farben:

10 lichtechte Farben zur Wahl gem. Farbkarte Fa. Weiss Trennwände GmbH