

Weiss Trennwände GmbH

info@weisstrennwaende.de • www.weisstrennwaende.de • Tel.: + 49 (0)9874 50 480 0

Weiss Trennwände GmbH, Am Neuweiher 20, 91564 Neuendettelsau



Datenblatt

W – mela 28 KIDS

Höhe:

110 - 140 cm einschl. 10 cm Bodenluft. Die Anlage besitzt **KEINEN** oberen Querriegel (Kopfleiste) Sonderhöhen auf Wunsch möglich.

Wände:

28 mm starke melaminharzbeschichtete V 20 Vollspanplatten. Alle sichtbaren Kanten sind mit 2 mm starken ABS-Umleimern (Radius 1,5 mm) stoßsicher geschützt. Die Wandanschlüsse erfolgen mittels Aluminiumdoppelwinkel.

Oberfläche:

Melaminharzbeschichtete Markenspanplatten nach DIN 68765 E 1 formaldehydfrei, unempfindlich gegen Beanspruchung durch Schlag, Stoß und Alkohol. Die Oberfläche ist völlig geschlossen und daher schmutzabweisend.

Profile:

Alle sichtbaren Kanten mit ABS Umleimer. Gegen Mehrpreis ist auch eine Kanteneinfassung in Aluminium sowie eine Pulverbeschichtung möglich.

Füße:

Ø 20 mm aus Aluminium natur eloxiert (E6/EV1) mit Bodenplatte und trittfester Aluminiumrosette Ø 70mm. (Klebefüße sind aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen).

Andere Füße wie z. B. Edelstahlfüße mit Bodenplatte sind auf Wunsch gegen Aufpreis möglich.

Türen:

In gleicher Konstruktion wie die Wände, mit Sicherheits-Fingerklemmschutz (nur in weiß oder schwarz lieferbar), aus 25 mm breitem gerundetem Weichlippen-Fingerklemmschutzprofil an der Anschlagseite sowie auf der Bandseite. Pendeltüren sind nicht erlaubt, Türöffnung nach außen. Alternativer Fingerklemmschutz gegen Aufpreis: Sysko Kita Aufschraubband Ø 20mm, Aluminium, mit durchgehendem Aluminium-Fingerklemmschutzrohr zwischen den Bändern.

Standardtürbreite 500 mm, inkl. Fingerklemmschutz. Sonderbreiten und Sonderformen der Türen sind auf Wunsch gegen Aufpreis möglich.

Beschläge:

Schwere ECO Nylon-Federbänder (75 mm) aufgeschraubt. Als Türanschlag dient ein Nylon – Sicherheitsringgriff (Eco) mit Anschlagpuffer.

Farben:

12 lichtechte Farben zur Wahl gem. Farbkarte Fa. Weiss Trennwände GmbH.