

# Weiss Trennwände GmbH

info@weisstrennwaende.de • www.weisstrennwaende.de • Tel.: + 49 (0)9874 50 480 0



**WEISS**  
TRENnwÄNDE

Weiss Trennwände GmbH, Am Neuweiher 20, 91564 Neuendettelsau

## Datenblatt

### W – VK 13

#### Höhe:

2020 mm einschl. Kopfleiste und 150 mm Bodenluft – Lichter Durchgang von 1990 mm – Sonderhöhen auf Wunsch möglich.

#### Wände:

13 mm starke, wasserunempfindliche HPL-Vollkernplatte, der Fa. Kronospan beidseitig mit Melaminharz beschichtet. Die Platten sind im hohem Maße kratz-, abrieb- und stoßfest und absolut wasserbeständig, fäulnissicher und schmutzabweisend. Die Frontteile werden mit vertikal verlaufenden ovalen Profilen Ø 39 mm stabilisiert. Über die gesamte Vorderfront verläuft ein Rechteck- Aluminiumprofil 60 x 30 mm mit Nuten zur Aufnahme des 13mm VK-Plattenmaterials. Seiten- und Zwischenwände über 1600 mm werden ebenfalls mit einer Kopfleiste stabilisiert. Die Befestigung der Wände am Mauerwerk erfolgt unsichtbar mittels U-Profil.

#### Oberfläche:

Wand und Türplatten aus HPL-Vollkunststoffplatten, unempfindlich gegen Beanspruchung durch Schlag, Stoß und Alkohol. Die Oberfläche ist völlig geschlossen und daher schmutzabweisend.

#### Profile:

Aluminiumprofile naturfarbig eloxiert (E6/EV1) unfallsicher gerundet. Zur oberen Versteifung dient ein stabiles, alueloxiertes Hohlprofil (60 x 30 mm), das durchlaufend über den Türwänden übergreift und verschraubt wird. Maueranschlüsse durch U-Profile zum Ausgleich von Bautoleranzen. Pulverbeschichtung auf Wunsch gegen Aufpreis möglich.

#### Füße:

Ø 20 mm, höhenverstellbar, aus Aluminium natur eloxiert (E6/EV1) mit trittfester Aluminiumrosette und Bodenanschraubplatte. Stützfüße aus Edelstahl gegen Aufpreis lieferbar.

#### Türen:

13 mm starke wasserunempfindliche HPL-Vollkernplatte, in gleicher Bauweise wie die Wände. Türen stumpf einschlagend, mit Anschlagprofilen aus Aluminium. Als Geräuschdämpfung ist auf der Schlossseite ein Kunststoffkeder im Anschlagprofil eingelassen. Die Türkanten werden mit einem Radius von 20 mm rundum abgefräst, die Ecken werden im Radius von 7 mm abgerundet. Standardtürbreite 590 mm (ergibt einen lichten Durchgang von ca. 580 mm). Sonderbreiten (bis max. 900 mm) auf Wunsch ohne Aufpreis möglich. (andere Türbreiten auf Anfrage)

#### Beschläge:

3-Rollen-Edelstahlbänder in Aluminiumoptik (1 Band mit Feder, selbstschließend oder selbstöffnend einstellbar). Die Tür wird mit einer Einhandverriegelung in Aluminium ausgestattet. Alternativ ist auch eine Ausstattung mit Riegelschloss im formschönen Nylonschlosskasten auf der Schließblechseite möglich [ohne Mehrpreis; beidseitige Nylon-Knopfgarnitur (gegeneinander verschraubt), innen Rosette mit Riegelolive, außen Schauscheibe rot / weiss mit Notentriegelung; Standardfarben gem. ECO Herstellerfarbpalette]. Gegen Mehrpreis auch Einhandverriegelung in Edelstahl lieferbar.

#### Farben:

12 lichtechte Farben zur Wahl gem. Farbkarte Fa. Weiss Trennwände GmbH

Technische Änderungen vorbehalten !

Stand August 2022