

Weiss Trennwände GmbH

info@weisstrennwaende.de • www.weisstrennwaende.de • Tel.: + 49 (0)9874 50 480 0



Weiss Trennwände GmbH, Am Neuweiher 20, 91564 Neuendettelsau

Datenblatt

W – VK 13 KIDS

Höhe:

110 - 140 cm einschl. 10 cm Bodenluft. Die Anlage besitzt **keinen** oberen Querriegel (Kopfleiste) Sonderhöhen auf Wunsch möglich.

Wände:

13 mm starke, wasserunempfindliche HPL-Vollkernplatte, der Fa. Kronospan. Die Platten sind im hohem Maße kratz-, abrieb- und stoßfest und absolut wasserbeständig, fäulnissicher und schmutzabweisend. Abgerundete Ecken sind auf Wunsch gegen Aufpreis lieferbar. Die Wandanschlüsse erfolgen mittels Aluminiumdoppelwinkel.

Oberfläche:

Wand und Türplatten aus HPL-Vollkunststoffplatten, unempfindlich gegen Beanspruchung durch Schlag, Stoß und Alkohol. Die Oberfläche ist völlig geschlossen und daher schmutzabweisend.

Profile:

Aluminium eloxiert E6/EV1. Pulverbeschichtung der Aluprofile auf Wunsch gegen Aufpreis möglich.

Füße:

Ø 20 mm, höhenverstellbar, aus Aluminium mit Bodenplatte und Aluminiumrosette (Klebefüße sind aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen). Aluminiumrosette und Stützfüße in Edelstahl gegen Aufpreis lieferbar.

Türen:

In gleicher Konstruktion wie die Wände, mit Sicherheits-Fingerklemmschutz (nur in weiß oder schwarz lieferbar), aus 25 mm breitem gerundetem Weichlippen-Fingerklemmschutzprofil an der Anschlagseite sowie auf der Bandseite. Pendeltüren sind nicht erlaubt, Türöffnung nach außen. Alternativer Fingerklemmschutz gegen Aufpreis: Sysko Kita Aufschraubband Ø 20mm, Aluminium, mit durchgehendem Aluminium-Fingerklemmschutzrohr zwischen den Bändern. Standardtürbreite 500 mm, inkl. Fingerklemmschutz. Sonderbreiten und Sonderformen der Türen sind auf Wunsch gegen Aufpreis möglich.

Beschläge:

Schwere ECO Nylon-Federbänder (75 mm) aufgeschraubt. Als Türanschlag dient ein Nylon – Sicherheitsringgriff (Eco) mit Anschlagpuffer.

Farben:

12 lichtechte Farben zur Wahl gem. Farbkarte Fa. Weiss Trennwände GmbH