



WEISS Trennwände GmbH
Edisonstraße 83
90431 Nürnberg
Tel. 0911 6006688-0
Fax 0911 6006688-20
info@weisstrennwaende.de
www.weisstrennwaende.de

AUFMASS · HERSTELLUNG · MONTAGE TRENNWÄNDE ALLES KOMPLETT AUS EINER HAND

Datenblatt W – HPL 28 KIDS

Höhe:

110 – 140 cm einschl. 10 cm Bodenluft. Die Anlage besitzt keinen oberen Querriegel (Kopfleiste)
Sonderhöhen auf Wunsch möglich.

Wände:

28 mm starke V 100 wasserfest verleimte Vollspanplatten mit beidseitiger 1,5 mm starken HPL-Beschichtung der Fa. Funder MAX. Alle sichtbaren Kanten sind mit 2 mm starken ABS-Umleimern (Radius 1,5 mm) stoßsicher geschützt. Die Wandanschlüsse erfolgen mittels Aluminiumdoppelwinkel.

Oberfläche:

Wand und Türplatten 1,5 mm HPL-beschichtete Markenspanplatten nach DIN 68765 E 1 formaldehydfrei, unempfindlich gegen Beanspruchung durch Schlag, Stoß und Alkohol. Die Oberfläche ist völlig geschlossen und daher schmutzabweisend.

Profile:

Alle sichtbaren Kanten mit ABS Umleimer. Gegen Mehrpreis ist auch eine Kanteneinfassung in Aluminium sowie eine Pulverbeschichtung möglich.

Füße:

Ø 20 mm aus Aluminium natur eloxiert (E6/EVI) mit Bodenplatte und trittfester Aluminiumrosette Æ 70mm (Klebefüße sind aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen). Andere Füße wie z. B. Edelstahlfüße mit Bodenplatte sind auf Wunsch gegen Aufpreis möglich.

Türen:

In gleicher Konstruktion wie die Wände, mit Sicherheits-Fingerklemmschutz (nur in weiß oder schwarz lieferbar), aus 25 mm breitem gerundetem Weichlippen-Fingerklemmschutzprofil an der Anschlagseite sowie auf der Bandseite. Pendeltüren sind nicht erlaubt, Türöffnung nach außen. Alternativer Fingerklemmschutz gegen Aufpreis: Sysko Kita Aufschraubband Ø 20mm, Aluminium, mit durchgehendem Aluminium-Fingerklemmschutzrohr zwischen den Bändern. Standardtürbreite 500 mm, inkl. Fingerklemmschutz. Sonderbreiten und Sonderformen der Türen sind auf Wunsch gegen Aufpreis möglich.

Beschläge:

Schwere ECO Nylon-Federbänder (75 mm) aufgeschraubt. Als Türanschlag dient ein Nylon – Sicherheitsringgriff (Eco) mit Anschlagpuffer.

Farben:

2 lichtechte Farben (weiss und grau) auf Lager, 10 lichtechte Farben zur Wahl gem. Farbkarte Fa. Weiss Trennwände GmbH.