



WEISS Trennwände GmbH  
Edisonstraße 83  
90431 Nürnberg  
Tel. 0911 6006688-0  
Fax 0911 6006688-20  
info@weisstrennwaende.de  
www.weisstrennwaende.de

AUFMASS · HERSTELLUNG · MONTAGE TRENNWÄNDE ALLES KOMPLETT AUS EINER HAND

## Datenblatt W – HPL 40

### Höhe:

2020 mm einschl. Kopfleiste und 150 mm Bodenluft – Lichter Durchgang von 2000 mm – Sonderhöhen auf Wunsch möglich.

### Wände:

40 mm wasserfest verleimte Spanverbundplatten mit beidseitiger HPL-Beschichtung. Seitlich sind die Kanten mit einem HPL, an der Unterseite mit ABS – Kanten, versehen. Zur oberen Versteifung dient ein stabiles, aluoxiertes Hohlprofil (40 x 20 mm), das durchlaufend über den Türwänden verschraubt wird. Die Befestigung der Wände am Mauerwerk erfolgt mit einem 40 x 20 mm Aluminiumprofil, sodass eine Schattenfuge entsteht.

### Oberfläche:

Wand- und Türplatten mit beidseitiger HPL- beschichtete Markenspanplatten nach DIN 68765 E 1 formaldehydfrei, unempfindlich gegen Beanspruchung durch Schlag, Stoß und Alkohol. Die Oberfläche ist völlig geschlossen und daher schmutzabweisend.

### Füße:

Ø 20 mm aus Aluminium natur eloxiert (E6/EV1) mit Bodenplatte und trittfester Aluminiumrosette Ø 70mm. Andere Füße wie z. B. Edelstahlfüße mit Bodenplatte sind auf Wunsch gegen Aufpreis möglich.

### Türen:

40 mm wasserfest verleimte Spanverbundplatten, in gleicher Bauweise wie die Wände. Türen als Falztüren, flächenbündig mit Echtholzeinleimern (Birke) an der Band- und Schlossseite. Standardtürbreite 590 mm (ergibt einen lichten Durchgang von ca. 570 mm). Sonderbreiten auf Wunsch möglich.

### Beschläge:

3 Rollen Edelstahlbänder, Badezellen-Einsteckschloss mit Edelstahlstulp – Falle und Riegel aus Kunststoff (Leiseschließer) –, U-Form Drückergarnitur Aluminium natur eloxiert mit Rosette und Frei / Besetzt – Garnitur (ähnlich HEWI Griff Nr. 111) mit Schauscheibe rot / weiss und Notentriegelung.

### Farben:

Nach Uni-Farbkarte der Fa. Funder MAX .