



WEISS Trennwände GmbH
Edisonstraße 83
90431 Nürnberg
Tel. 0911 6006688-0
Fax 0911 6006688-20
info@weisstrennwaende.de
www.weisstrennwaende.de

AUFMASS · HERSTELLUNG · MONTAGE TRENnwÄNDE ALLES KOMPLETT AUS EINER HAND

Datenblatt

W – mela 28 (P2)

Höhe:

2003 mm einschl. Kopfleiste und 150 mm Bodenluft – Lichter Durchgang von 1980 mm – Sonderhöhen auf Wunsch möglich.

Wände:

28 mm starke melaminharzbeschichtete P2 Vollspanplatten mit hoher Querzugfestigkeit der Fa. Funder MAX. Alle sichtbaren Kanten sind mit 2 mm starken ABS-Umleimern (Radius 1,5 mm) stoßsicher geschützt. Für Wandanschlüsse, Türanschlag und Kopfleiste werden Aluminiumprofile verwendet. Die Befestigung der Wände am Mauerwerk erfolgt unsichtbar mittels Einhängung.

Oberfläche:

Wand- und Türplatten bestehen aus melaminharzbeschichtete Markenspanplatten nach DIN 68765 E 1 formaldehydfrei, unempfindlich gegen Beanspruchung durch Schlag, Stoß und Alkohol. Die Oberfläche ist völlig geschlossen und daher schmutzabweisend.

Profile:

Aluminiumprofile naturfarbig eloxiert (E6/EVI) unfallsicher gerundet. Zur oberen Versteifung dient ein stabiles, alueloxiertes Hohlprofil (35 x 22 mm), das durchlaufend über den Türwänden übergreift und verschraubt wird. Im Durchgangsbereich wird die Kopfleiste mit einem Klipsprofil abgedeckt. Maueranschlüsse durch U-Profile zum Ausgleich von Bautoleranzen. Pulverbeschichtung der Aluprofile auf Wunsch gegen Aufpreis möglich.

Füße:

Ø20 mm aus Aluminium natur eloxiert (E6/EVI) mit Bodenplatte und trittfester Aluminiumrosette Æ 70mm. Andere Füße wie z. B. Edelstahlfüße mit Bodenplatte sind auf Wunsch gegen Aufpreis möglich.

Türen:

28 mm starke melaminharzbeschichtete V 20 Vollspanplatten, in gleicher Bauweise wie die Wände. Türen stumpf einschlagend im Anschlagprofil aus Aluminium. Als Geräuschkämpfung ist auf der Schlossseite ein Kunststoffkeder im Anschlagprofil eingelassen. Standardtürbreite 590 mm (ergibt einen lichten Durchgang von ca. 580 mm). Sonderbreiten (bis max. 900 mm) auf Wunsch ohne Aufpreis möglich. (andere Türbreiten auf Anfrage)

Beschläge:

Glanzverzinkte Stahlaufschraubänder, Badezellen-Einsteckschloss – Falle und Riegel aus Kunststoff (Leiseschließer) –, Drücker ECO Nylon U-Form mit Rosette und Frei / Besetzt – Garnitur (ähnlich HEWI Griff Nr. III) mit Schauscheibe rot / weiss und Notentriegelung.

Farben:

10 lichtechte Farben zur Wahl gem. Farbkarte Fa. Weiss Trennwände GmbH