



WEISS Trennwände GmbH
Edisonstraße 83
90431 Nürnberg
Tel. 0911 6006688-0
Fax 0911 6006688-20
info@weisstrennwaende.de
www.weisstrennwaende.de

AUFMASS · HERSTELLUNG · MONTAGE TRENNWÄNDE ALLES KOMPLETT AUS EINER HAND

Datenblatt W – VK 13 (gefälzt)

Höhe:

2020 mm einschl. Kopfleiste und 150 mm Bodenluft – Lichter Durchgang von 2000 mm – Sonderhöhen auf Wunsch möglich.

Wände:

13 mm starke, wasserunempfindliche HPL-Vollkernplatte, der Fa. Funder MAX beidseitig mit Melaminharz beschichtet. Die Platten sind im hohen Maße kratz-, abrieb- und stoßfest und absolut wasserbeständig, fäulnissicher und schmutzabweisend. Die Frontteile sind (wie die Türen) im Durchgangsbereich gefälzt, sodass die gesamte Frontwand flächenbündig ist. Über die gesamte Vorderfront verläuft ein Rechteck-Aluminiumprofil 60 x 30 mm mit Nuten zur Aufnahme der 13 mm VK-Plattenmaterials. Seiten- und Zwischenwände über 1600 mm werden ebenfalls mit einer Kopfleiste stabilisiert. Die Befestigung der Wände am Mauerwerk erfolgt unsichtbar mittels U-Profil.

Oberfläche:

Wand und Türplatten aus HPL-Vollkunststoffplatten, unempfindlich gegen Beanspruchung durch Schlag, Stoß und Alkohol. Die Oberfläche ist völlig geschlossen und daher schmutzabweisend.

Profile:

Aluminiumprofile naturfarbig eloxiert (E6/EV1) unfallsicher gerundet. Zur oberen Versteifung dient ein stabiles, alueloxiertes Hohlprofil (60 x 30 mm), das durchlaufend über den Türwänden übergreift und verschraubt wird. Maueranschlüsse durch U-Profile zum Ausgleich von Bautoleranzen. Pulverbeschichtung auf Wunsch gegen Aufpreis möglich.

Füße:

Ø 20 mm, höhenverstellbar, aus Aluminium natur eloxiert (E6/EV1) mit trittfester Aluminiumrosette. Andere Ausführungen z.B. komplett in Edelstahl gegen Aufpreis lieferbar.

Türen:

13 mm starke wasserunempfindliche HPL-Vollkernplatte, in gleicher Bauweise wie die Wände. Türen gefälzt (wie die Vorderwandspiegel), sodass die Vorderwand flächenbündig ist. Als Geräuschkämpfung werden im Falz auf der Schlossseite Kunststoffklebepuffer angebracht. Die Türkanten werden mit einem Radius von 20 mm rundum abgefräst, die Ecken werden im Radius von 7 mm abgerundet. Standardtürbreite 590 mm (ergibt einen lichten Durchgang von ca. 570 mm). Sonderbreiten (bis max. 900 mm) auf Wunsch ohne Aufpreis möglich. (andere Türbreiten auf Anfrage)

Beschläge:

Nylon-Kunststoffband mit Stahleinlage (1 Band Federband selbstschließend); Bänderlappen mit Nylon-Kappe. Standardfarben gem. ECO Herstellerfarbpalette. Die Tür wird mit einer absolut korrosionsfreien Nylonverriegelung ausgestattet; innen Überwurfdrehriegel, außen Schauscheibe rot / weiss mit Notentriegelung. Beidseitige feststehende Nylon-Knöpfe (gegeneinander verschraubt).

Farben:

2 lichtechte Farben (weiss und grau) auf Lager, 10 lichtechte Farben zur Wahl gem. Farbkarte Fa. Weiss Trennwände GmbH